

業務用

サングローリー#400S

水から美観を守る！

□ 用途 □

石材・コンクリート・レンガ・
タイル等の撥水保護

□ 特長 □

●耐候性

●耐水性

●透湿性

●再施工性

□ 使用方法 □

1. 施工面に発生したコケ、カビ、汚れを除去して下さい。
2. 必要に応じケレン、水洗、養生等をして下さい。
3. 施工素材の含水率が5%以下であることを確認して下さい。
4. サングローリー#400Sを50～100ml/m²(塗布量)で、ハケ、ローラー、吹き付け等で塗布して下さい。(素材により差があります)
5. 養生時間を24時間以上とり、撥水状況確認で作業完了です。

※ 素材により撥水状況が異なる事もありますが、乾燥後の遮水状況(撥水)が弱い場合には、4の作業を繰り返して下さい。

□ 取扱上の注意 □

火気厳禁

- 引火性液体ですので、火気および高温物のあるところでは使用しないで下さい。
- 取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、耐油性保護手袋、保護眼鏡、前掛け等を着用して下さい。塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- 使用前に良く攪拌し、底部に沈殿物のないことを確認後、希釈せずそのまま使用して下さい。
- サングローリー#400Sは、コンクリート等の基材に含浸して吸水防止層を形成しその機能を発揮する製品です。その含浸の程度は、基材や、基材表面の状態により変化することがあります。また、塗布した際、稀に風合い変色することがあります。これらを防ぎ、機能を十分発揮させるため、事前の試し塗りにより塗布量決定と養生期間や仕上がり確認を必ず実施して下さい。

※取り扱い前には、カタログに書いてある『施工上の注意事項』を必ずお読みください。

NET

16ℓ