

クリアエイド

業務用

諦めていた頑固な汚れを楽々除去

□用 途□

石材・タイルに付着した塗料・

接着剤・ヤニ・油の除去

□特 長□

●**接着剤何にでもOK**

(サクビ・エポキシ・アクリルetc.)

●**速やかに浮きあげる**

(汚れを能率良く浮き上がらせます。)

●**縦面もOK**

(ぜりー状なので流れない)

□使用方法□

1. 除去する部分にクリアエイドをタッブリ塗布して下さい。
2. 5～10分程放置して汚れが完全に浮き上がったのを確認後、よく水洗いするかウエス等で完全に拭き取って下さい。
3. 完全に除去できなかった場合にはクリアエイドを再度タッブリ塗布して放置時間を延長して2の作業を行って下さい。

(素材の温度を上げてからクリアエイドを塗布すると効果的です。)



⚠ 警告

- 飲まないで下さい。
- 吸引しないで下さい。

⚠ 危険

- 軽金属(アルミ・マグネシウムetc.)の容器は使用しないで下さい。
- 強塩基(強アルカリ)及び酸とは接触又は混合しないで下さい。
- 高温面あるいは炎に接触すると塩化水素が発生します。
- 燃焼により一酸化炭素・窒素酸化物が発生します。
- 作業時にはゴム又はビニール手袋を着用して下さい。
- 作業中は充分換気をして下さい。

⚠ 注意

- 目に入った時は直ちに清浄な水で15分以上瞼の裏まで完全に洗って専門医の手当てを受けて下さい。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- 使用中気分が悪くなったら清浄な空気のある場所に移り、安静にして下さい。
- 通風のよい冷暗所に保管して下さい。
- 地下室には保管しないで下さい。
- 目立たない箇所ですべて試してからご使用下さい。

NET:400g/4kg

