

# B・KEEP (び・きーぷ)

1. 用途: 屋内セラミックタイル・石材床の汚れ防止
2. 特長: 土砂や油汚れを防ぎ、美観(風合い)を維持
3. 使用方法

(1)原液で使用 (2)使用量の目安①吸い込み少ない:150~200㎡/ℓ②吸い込み多い:40~60㎡/ℓ  
(3)作業手順:①洗浄作業:ご使用になる洗浄剤の取扱説明書に従ってください。②B・KEEP塗布作業:容器をよく振ってから、清浄な塗布用モップにB・KEEPをしみ込ませ、均一に、塗り残しが無いように塗布してください。③B・KEEPならし作業:塗布後5~15分(半湯き)にポリッシャーと赤パッドまたはプレバーニッシュパッド(住友3M)を使用して、液を薄くならしてください。(ならし作業は床が滑りやすいので転倒しないようにご注意ください)④仕上げ作業:ならし作業を終えたら乾燥させ、ポリッシャーと赤パッドまたはプレバーニッシュパッド(住友3M)を使用して表面の余分なB・KEEPを除去してください。パッドが目詰まりした場合は新しいパッドに交換し、使用済みのパッドは速やかに洗ってください。\*新規施工では2度、②~④の工程を行ってください。  
《凸凹や吸い込みがある素材に施工する場合》①洗浄作業:上述の通り。②B・KEEP塗布作業:容器をよく振ってから、清浄な塗布用モップにB・KEEPをしみ込ませ、均一に、塗り残しが無いように塗布してください。吸い込みが激しい場合は必要に応じて重ね塗りをしてください。③乾燥:送風機などで床面を十分に乾燥させ、完全に乾燥するまで歩行は避けてください。

## 4. 使用上の注意

●用途以外には使用しないでください●他の石材用防汚剤、ワックス、洗剤などとは絶対に混合使用はしないでください。●保管状態により沈殿を生じる場合がありますが性能には問題ありません●一度容器から出した液は容器に戻さないでください●取り分ける容器は専用を決め清浄な状態で使用してください●凍結あるいは40℃以上になる恐れのない場所に保管してください●施工面以外に付着した場合は速やかに水拭きしてください●使用したモップやバケツなどの用具は、作業が終わったら速やかに洗って乾燥させ、清浄な状態で保管してください●用具は専用としワックスなどには使用しないでください●液の移し替えは丁寧に行ってください●ゴムまたはビニール手袋を着用してください●液が目に入った場合は15分以上清浄な流水で洗浄し異常があれば医師の手当てを受けてください●誤って液を飲み込んだ場合はコップ一杯の水または牛乳を飲んだ後、医師の診察を受けてください●誤飲を避けるため、飲料の容器にはとり分けしないでください●作業中は滑りやすいので、関係者以外立ち入り禁止にしてください  
\*詳細な事項はMSDSを参照してください。

◎液性:弱酸性

◎成分:変性シリコン、フッ素樹脂、グリコール系溶剤

ニューサンライト株式会社

340-0002埼玉県草加市青柳1-5-41

TEL.048-951-2131 FAX.048-951-2380